

Bestillingsnummer: 51DB19EA91C | GTIN (EAN): 4069025012968


## Produktbeskrivelse:



Lunis 21, S, downlight, lysstyring med linse, fra PMMA, avblending med reflektor, fra PC, matt, lysutstråling: direkte spredende, LED anslått lysfluks: 910lm, lysfarge: 830/840/865, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50..60Hz, armaturhus, rund, fra aluminium presstøpt, trafikkhvit (RAL 9016), diameter: 84mm, klemmeområde: 1..40mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (romside): IP54, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK03, pakningsenhet: 1 stykk


IP 20 IK 03  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4069025012968



Bestillingsnummer: 51DB19EA91C | GTIN (EAN): 4069025012968

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 21 S
- Bestillingsnummer: 51DB19EA91C

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Avblending: reflektor fra PC, matt
- Strålevinkel: bredstrålende
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 910lm
- Lysutbytte: 152lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000/6500K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840/865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 6W
- Tillegg: UGR  $\leq 19$  for lysstrøm opp til fabrikkinnstilling, lysstrømsbetegnelse ved fabrikkinnstilling og 4000K

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (romside): IP54
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK03
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, trafikkhvit (RAL 9016), rund
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Ø utsparing i himling: 68mm
- Klemmeområde: 1..40mm
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50..60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 84mm
- Vekt: 0,4kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B20) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51DB19EA91C | GTIN (EAN): 4069025012968

**Mål:**

