

Bestillingsnummer: 5WD7A8D0H2B5 | GTIN (EAN): 4058352973578

Produktbeskrivelse:



TL L, armaturinnsats, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, lengde: 1.500mm, bredde: 66mm, høyde: 67mm, overspenningsvern, LED anslått lysfluks: 4.990lm, lysfarge: 840, forkoblingsenhet: DALI, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 30W, finsikring, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, kapslingsgrad (totalt): som armatur, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK06, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -25..+35°C, pakningsenhet: 1 stykk

IK 06  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 1,5
GTIN (EAN): 4058352973578



Bestillingsnummer: 5WD7A8D0H2B5 | GTIN (EAN): 4058352973578

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: TL L
- Bestillingsnummer: 5WD7A8D0H2B5

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Strålevinkel: rundstrålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4990lm
- Lysutbytte: 166lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 30W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: som armatur
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Temperaturområde (drift): -25...+35°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturinnsats LED: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i eksisterende armatur
- Tillegg: monteringstilbehør kreves, bestill separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1500mm
- Bredde: 66mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 1,5kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L85/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5WD7A8D0H2B5 | GTIN (EAN): 4058352973578

Mål:

