

Bestillingsnummer: 5WD7A7H0A2B5 | GTIN (EAN): 4058352973295

Produktbeskrivelse:



TL L, armaturinnsats, fra stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit, lengde: 1.500mm, bredde: 66mm, høyde: 67mm, LED anslått lysfluks: 5.000lm, lysfarge: 830, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam \leq 3 SDCM (innledende), forkoblingsenhet: nødlys, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 230..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 36W, batteri: LiFePO4, 9Ah, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, kapslingsgrad (totalt): som armatur, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK06, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: +5..+35°C, pakningsenhet: 1 stykk

IK 06  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,8
GTIN (EAN):	4058352973295



Bestillingsnummer: 5WD7A7H0A2B5 | GTIN (EAN): 4058352973295

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: TL L
- Bestillingsnummer: 5WD7A7H0A2B5

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Strålevinkel: rundstrålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 5000lm
- Lysutbytte: 155lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 36W

Driftsapparat:

- Batteri: LiFePO4

Komponenter 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: som armatur
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Temperaturområde (drift): +5..+35°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturinnsats LED: stålplate, galvanisert, båndlakkert, hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i eksisterende armatur
- Tillegg: monteringstilbehør kreves, bestill separat

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1500mm
- Bredde: 66mm
- Høyde: 67mm
- Vekt: 1,8kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L85/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5WD7A7H0A2B5 | GTIN (EAN): 4058352973295

Mål:

