

Bestillingsnummer: 56TL1E7C4X31 | GTIN (EAN): 4058352862629


Produktbeskrivelse:



Licross®, armaturinnsats, fra stålplate, båndlakkert, hvit, lengde: 500mm, bredde: 59mm, høyde: 60mm, montereshøyde: 7..17m, nødlyselement, LED anslått lysfluks: 320lm, lysfarge: 740, forkoblingsenhet: CEAG, med støpsel, 6-polet, med fasevalg, strømtilkobling: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, anslått effekt: 3,9W, kabling halogenfri, for montasjeskinne, 9..14-polet, for nødlysfunksjon, forsyningsovervåkingsmodul CEAG, med adressebryter, valgmulighet mellom to nødlyslinjer ved å bevege en kontaktstift uten verktøy for innsetting i monteringsskinnen, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, for rømnings- og redningsveier, kompatibel med alle CEAG STAR teknologisystemer (ZB-S, DG-S (DualGuard-S), LP-STAR, AT-S+), kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning, slagfasthet: IK06, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40 IK 06  

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 0,5
 GTIN (EAN): 4058352862629



Bestillingsnummer: 56TL1E7C4X31 | GTIN (EAN): 4058352862629

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Systemfamilie: kompatibel med alle CEAG STAR teknologisystemer (ZB-S, DG-S (DualGuard-S), LP-STAR, AT-S+)
- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Licross®
- Bestillingsnummer: 56TL1E7C4X31

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: elliptisk, smalstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 320lm
- Lysutbytte: 82lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 740
- Anslått effekt: 3,9W
- Tillegg: for nødljysfunksjon, kabling halogenfri, for montasjeskinne, 9..14-polet, forsyningsovervåkingsmodul CEAG, med adressebryter

Driftsapparat:

- Styring mot: CEAG

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Vernemerking: D ved bruk i et miljø uten relevant støvbelastning
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturmodul: stålplate, båndlakkert, hvit
- Fargespesifikasjon: hvit
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i Licross®-monteringsskinnen
- Montasjehøyde: 7..17m
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: støpsel, 6-polet, med fasevalg
- Nominell spenning: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 500mm
- Bredde: 59mm
- Høyde: 60mm
- Vekt: 0,5kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 56TL1E7C4X31 | GTIN (EAN): 4058352862629

Mål:

