

Bestillingsnummer: 5EA3BEL02 | **GTIN (EAN):** 4069025002686

Produktbeskrivelse:



SITECO Connect WirelessMast Box Motion 2xPIR Low, sensor, kommunikasjon: 2,4GHz, lokalt mesh-radionettverk, DALI, styring: lokal innstilling og betjening med USB-pinne, ved bevegelse, valgfritt via radiotrykknapp, sensortechnologi: 2 PIR-bevegelsessensorer, automatic adjustment of the DALI dimming curve, optionally adjustable manually, styrer én DALI-HF individuelt eller opptil 9 DALI-HF-er via kringkasting, monteringsstype: utenpåliggende, monteringssted: på mast, fra plast, spenning: 230V, spenningstype: AC, radio, 2,4 GHz, kapslingsgrad (totalt): IP65, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk, festestropper av metall er ikke inkludert i leveransen

IP 65 CE

Vekt (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4069025002686

Bestillingsnummer: 5EA3BEL02 | GTIN (EAN): 4069025002686

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5EA3BEL02

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI, automatic adjustment of the DALI dimming curve, optionally adjustable manually, styrer én DALI-HF individuelt eller opptil 9 DALI-HF-er via kringkasting

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP65
- Temperaturområde (drift): -25..+80°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, mørkegrå

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på mast
- Montasjehøyde: 0..6m

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, AC

Dimensjoner, Vekt


- Vekt: 0,8kg

Bestillingsnummer: 5EA3BEL02 | GTIN (EAN): 4069025002686


Mål:

Detection zone "Mast Box Motion"
5EA3BEL02

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
3.0-6.0 m	14.0 m	8.0 m