

Bestillingsnummer: 51RY1TMB46C | GTIN (EAN): 4058352068359

## Produktbeskrivelse:



Modario® 31 Silica®, armaturinnsats, fra aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.495mm, bredde: 79mm, høyde: 62mm, 5x systemmål, systemmål: 299mm, LED anslått lysfluks: 6.710lm, lysfarge: 840, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med systemforbindelse: kontakt, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 38W, lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (3920/4730/5690/6710lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømstillingen (21,7/26,3/31,8/37,8W), primær lysstyring med linse, fra PMMA, primær avblending med reflektor, fra PC, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+40°C, LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,6
GTIN (EAN):	4058352068359

Bestillingsnummer: 51RY1TMB46C | GTIN (EAN): 4058352068359

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Modario® 31 Silica®
- Bestillingsnummer: 51RY1TMB46C

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Avblending: reflektor fra PC, hvit
- Strålevinkel: middelsstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 19$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 6710lm
- Lysutbytte: 177lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 38W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (3920/4730/5690/6710lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømminstillingen (21,7/26,3/31,8/37,8W)

#### Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift):  $-20..+40^{\circ}\text{C}$
- Tillegg: LABS-konformitetstestet i henhold til VDMA 24364:2018-05
- Testmerking, merking: CE, UKCA

### Materiale, Farge

- saneringsinnsats: aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), 5x systemmål
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på monteringsskinne
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: systemforbindelse: kontakt
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1495mm
- Bredde: 79mm
- Høyde: 62mm
- Vekt: 1,6kg

### Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L80/B50) ved OT =  $25^{\circ}\text{C}$