

Bestillingsnummer: 5PJDN11MA1G20B | GTIN (EAN): 4069025155900


Produktbeskrivelse:



Rondel 31, vegg- og takarmatur, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 2.500lm, lysutbytte: 120lm/W, lysfarge: 830/840, fargetemperatur: 3000/4000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med klemme, 3-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 20W, armaturhus, rund, fra stål, hvit, diameter: 290mm, høyde: 85mm, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+25°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40  

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 0,8
 GTIN (EAN): 4069025155900



Bestillingsnummer: 5PJDN11MA1G20B | GTIN (EAN): 4069025155900

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Rondel 31
- Bestillingsnummer: 5PJDN11MA1G20B

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse
- Strålevinkel: 120°
- Symmetri: symmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2500lm
- Lysutbytte: 120lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 20W

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20...+25°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: stål, hvit, rund
- Deksel: dekkasse fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 290mm
- Høyde: 85mm
- Vekt: 0,8kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5PJDN11MA1G20B | GTIN (EAN): 4069025155900

Mål:

