

Bestillingsnummer: 5XA7662A0000C | **GTIN (EAN):** 4058352230572

Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 20 micro, armaturhus, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, forkoblingsenhet: Plus, strømtilkobling: 220..240V, AC, anslått effekt: 27W, husramme, armaturhus, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), inkl. 1x M20 kabelskruforbindelse for ledning, Ø 6,5..12mm, lengde: 304mm, bredde: 222mm, høyde: 55mm, DALI, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66  

Vekt (kg): 1,7
GTIN (EAN): 4058352230572

Bestillingsnummer: 5XA7662A0000C | **GTIN (EAN):** 4058352230572

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturhus
- Produktnavn: Floodlight FL 20 micro
- Bestillingsnummer: 5XA7662A0000C

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Symmetri: asymmetrisk strålende

Bestykning:

- Anslått effekt: 27W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF Plus
- Styring mot: Plus

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- husramme: aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), inkl. 1x M20 kabelskruforbindelse for ledning, Ø 6,5..12mm
- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S), inkl. 1x M20 kabelskruforbindelse for ledning, Ø 6,5..12mm
- Fargespesifikasjon: SITECO metallisk grå (DB 702S)

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 220..240V, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 304mm
- Bredde: 222mm
- Høyde: 55mm
- Vekt: 1,7kg