


Bestillingsnummer: 51MH12WM2M43 | **GTIN (EAN):** 4069025171443

Produktbeskrivelse:




Apollon® 41, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: prismeskive, fra PS, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: innleggingsmontering, LED, anslått lysfluks: 4.375lm, lysutbytte: 125lm/W, lysfarge: 830/840, fargetemperatur: 3000/4000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 35W, egnet for enkeltbatteri nødlyselement 58DB00B013A med integrert selvtestfunksjon i henhold til EN 60598-2-22, armaturhus, fra aluminiumprofil, trafikkhvit (RAL 9016), modul: M600, lengde: 595mm, bredde: 595mm, høyde: 60mm, innfellingsdybde: 180mm, oversiden av huset, fra stålplate, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, ENEC, slagfasthet: IK03, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -25..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

 IP 20  IK 03  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,9
GTIN (EAN):	4069025171443

Bestillingsnummer: 51MH12WM2M43 | **GTIN (EAN):** 4069025171443

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Apollon® 41
- Bestillingsnummer: 51MH12WM2M43

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: prismeskive
- Strålevinkel: bredstrålende, 90°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 4375lm
- Lysutbytte: 125lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 35W
- Tillegg: med gjennomgående ledningsføring, lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn ved 4000K (2395/3059/3705/4375lm), lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn ved 3000K (2276/2906/3520/4256lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrøminnstillingen (18/23/28,5/35W)

Driftsapparat:

- Koblingstype: egnet for enkeltbatteri nødlyselement 58DB00B013A med integrert selvtestfunksjon i henhold til EN 60598-2-22

Komponenter 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP40
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): -25..+40°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminiumprofil, trafikkhvit (RAL 9016)
- Fargespesifikasjon: trafikkhvit (RAL 9016)
- oversiden av huset: stålplate
- Deksel: prismeskive fra PS

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innleggingsmontering, i taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 595mm
- Bredde: 595mm
- Høyde: 60mm
- Innfellingsdybde: 180mm
- Vekt: 1,9kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80/B50) ved OT = 25°C, 60000 t (L70/B50) ved OT = 25°C