

Bestillingsnummer: 5XA769LEDUNITA1 | **GTIN (EAN):** 4069025289308

Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 20 maxi, LED-enhet, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primært lystekn. deksel: skjermglass, fra herdet sikkerhetsglass, klar, lysfordeling: PL43, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, monteringsstype: skrufeste, LED, High Power LED, lysfarge: 730, fargetemperatur: 3000K, med ledning med støpsel, AC, 50/60Hz, LED-enhet, fra aluminium presstøpt, pulverbelt, SITECO metallisk grå (DB 702S), lengde: 662mm, bredde: 298mm, høyde: 106mm, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 CE

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	6,4
GTIN (EAN):	4069025289308

Bestillingsnummer: 5XA769LEDUNITA1 | **GTIN (EAN):** 4069025289308

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: LED-enhet
- Produktnavn: Floodlight FL 20 maxi
- Bestillingsnummer: 5XA769LEDUNITA1

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: skjermglass, klar
- Lysfordeling: PL43
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: High Power LED, LED
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- LED-enhet: aluminium presstøpt, pulverbelagt, SITECO metallisk grå (DB 702S)
- Fargespesifikasjon: SITECO metallisk grå (DB 702S)
- Deksel: skjermglass fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, i huset

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning med støpsel

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 662mm
- Bredde: 298mm
- Høyde: 106mm
- Vekt: 6,4kg