

Bestillingsnummer: 5XA779115X01KB | **GTIN (EAN):** 4069025139016

Produktbeskrivelse:



Floodlight FL 11 maxi flomlys; lysstyring med linse fra PMMA; skjermglass fra herdet sikkerhetsglass, klar; lysfordeling: PL33TBLC, asymmetrisk direkte spredende, LED; fargetemperatur: 3000K, anslått lysfluks: 78.200lm, fargegjengivelse: CRI > 70, lysfarge: 730; lysutbytte: 108lm/W; lysstyrkestyring: DALI 2; med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, støtspenningsfasthet: linje til bakken: 10kV, levetid inntil 100 000 t L90. Typisk driftstid: 1000 t per år, HF kan skiftes ut enkeltvis, LED-enhet uten ESD-omgivelse utskiftbar, støvtett LED-modul, dimmeområde 10..100%; 725W flomlys med 2x LED-enhet fra aluminium presstøpt, natur; lengde: 713mm / bredde: 651mm / høyde: 338mm; festeboyle, fra aluminium presstøpt, ubehandlet, natur, utstyr: Power, kapslingsgrad (totalt): IP66; beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording); kontrolltegn: CE, ENEC, VDE; ballsikkerhet: ballsikker, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -40..+25°C, tillatt lagertemperatur: -40..+85°C pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning:	LED
Vekt (kg):	24,4
GTIN (EAN):	4069025139016



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.05.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5XA779115X01KB | **GTIN (EAN):** 4069025139016

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: flomlys
- Produktnavn: Floodlight FL 11 maxi
- Bestillingsnummer: 5XA779115X01KB

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: skjermglass, klar
- Lysfordeling: PL33TBLC
- Symmetri: asymmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Rangerte verdier: 78200lm | 725,2W | 107,8lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 70
- Lysfarge: 730
- Tillegg: levetid inntil 100 000 t L90. Typisk driftstid: 1000 t per år

Fabrikklysinnstillinger (LI):

- LI 1: 100% | 78200lm | 725,2W | 107,8lm/W | 3000K
- ytterligere lysinnstillinger mulig

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): -40..+25°C
- Testmerking, merking: CE, ENEC, VDE

Materiale, Farge

- LED-enhet: aluminium presstøpt, natur
- Antall: 2 stykk
- Fargespesifikasjon: natur
- festeboyle: aluminium presstøpt, ubehandlet, natur
- Fargespesifikasjon: natur
- Deksel: skjermglass fra herdet sikkerhetsglass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på støttestruktur, på taket, på travers
- Anordning: enkeltanordning
- Tillegg: med festeboyle

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V/380..400V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: linje til bakken: 10kV

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 713mm
- Bredde: 651mm
- Høyde: 338mm
- Vekt: 24,4kg

Lyseemisjon


- Lyseemisjon: 0%

Driftsted

- Egnet for: indoor

Bestillingsnummer: 5XA779115X01KB | GTIN (EAN): 4069025139016

Mål:



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 09.05.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –