

Bestillingsnummer: 5EA40RCPC01 | **GTIN (EAN):** 4069025455970

Produktbeskrivelse:

SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion Radar Down, sensor, kommunikasjon: 2,4GHz, lokalt mesh-radionettverk, D4i type A, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, styring: lokal innstilling og betjening med USB-pinne, manuelt, etter tid, etter tidtaker, etter ukedag, ved bevegelse, via API, valgfritt via radiotrykknapp, fjernoppsett og betjening, lokal innstilling og drift med smarttelefon-app, av AstroDim kalender, ved dagslys, med radioklokke, sensorteknologi: 1 radarbevegelsessensor, GPS, GNSS, GLONASS, GALILEO, Smart Interface nede, Logaritmisk DALI dimmekurve forhåndsinnstilt. Kan byttes til lineær via programvare, Bruksgebyrene for fjerntilgang via nettapplikasjon og mobilkommunikasjon (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) er inkludert i leveringsomfanget med en varighet på 5 år. Denne individuelt forlengbare kjøretiden starter når enhetens QR-kode skannes inn i et system, monteringstype: skrufeste, monteringssted: på armatur, Smart Interface oppe: Zhaga, Smart Interface nede: Zhaga, fra plast, spenning: 24V, spenningstype: DC, radarbevegelsessensor, kapslingsgrad (totalt): IP66, kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 66 IK 09 CE

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025455970

Bestillingsnummer: 5EA40RCPC01 | **GTIN (EAN):** 4069025455970

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5EA40RCPC01

radarbevegelsessensor

- Deteksjonsområde: maks. 16x8m

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styling mot: D4i, Smart Interface nede, Bruksgebyrene for fjerntilgang via nettapplikasjon og mobilkommunikasjon (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) er inkludert i leveringsomfanget med en varighet på 5 år. Denne individuelt forlengbare kjøretiden starter når enhetens QR-kode skannes inn i et system, Logaritmisk DALI dimmekurve forhåndsinnstilt. Kan byttes til lineær via programvare

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Slagfasthet: IK09
- Temperaturområde (drift): -30..+85°C
- Norm: ifølge Zhaga bok 18
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, transparent, farget, transparent
- Fargespesifikasjon: transparent

Montasje

- Montasjetype, montasjested: skrufeste, på armatur
- Montasjehøyde: 4..8m

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 24V, DC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 80mm
- Høyde: 49mm
- Vekt: 0,1kg

Innganger

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722


Versjon 06.06.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5EA40RCPC01 | GTIN (EAN): 4069025455970


Mål:

Smart Plug Cellular Motion Radar Down
5EA40RCPC01

Side view



Top view



Mounting height
5m

X-Axis
ø = 16m

Y-Axis
ø = 8m

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 06.06.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –