

Bestillingsnummer: 51DC112DDD400A | **GTIN (EAN):** 4069025359025


Produktbeskrivelse:



Lunis 11 R, downlight, lysstyring med reflektor, blank, lysutstråling: direkte spredende, anslått lysfluks: 4.800lm, lysfarge: 940, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, armaturhus, fra aluminium, hvit, diameter: 380mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4069025359025



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 13.09.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51DC112DDD400A | **GTIN (EAN):** 4069025359025

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 11 R
- Bestillingsnummer: 51DC112DDD400A

**Lysteknikk | Bestykning |
Forkoblingsenhet**

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor, blank
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Anslått lysfluks: 4800lm
- Lysutbytte: 140lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 940
- Anslått effekt: 34,3W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, hvit
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje

- Montasjetype, montasjested:
utenpåliggende, på taket

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks.
2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 230..240V,
50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 380mm
- Vekt: 2,0kg

Bestillingsnummer: 51DC112DDD400A | GTIN (EAN): 4069025359025

Mål:



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 13.09.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –