

Bestillingsnummer: 51FD20ND430A | GTIN (EAN): 4069025458391


## Produktbeskrivelse:



Monsun 31, våtromsarmatur, primært lystekn. deksel: diffusor, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 2.980lm, lysutbytte: 166lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 18W, armaturhus, fra PC, hvit aluminium matt (RAL 9006), inkl. monteringsbøyle, lengde: 600mm, bredde: 95mm, høyde: 80mm, dekkasselås, fra fjærstål V2A, kapslingsgrad (totalt): IP66, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, UKCA, vernemerking: D, slagfasthet: IK08, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet, pakningsenhet: 1 stykk



Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 1,0  
 GTIN (EAN): 4069025458391



Bestillingsnummer: 51FD20ND430A | GTIN (EAN): 4069025458391

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: våtromsarmatur
- Produktnavn: Monsun 31
- Bestillingsnummer: 51FD20ND430A

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: diffusor, satinert
- Strålevinkel: diffust strålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2980lm
- Lysutbytte: 166lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 18W
- Tillegg: forberedt for gjennomgangskobling, intern kabling halogenfri

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP66
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK08
- Vernemerking: D
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, kontakt din salgsrådgiver før du bruker armaturene i applikasjoner med uklar kjemisk eksponering, store temperatursvingninger eller kondensdannende fuktighet
- Testmerking, merking: CE, ENEC, UKCA

### Materiale, Farge

- armaturhus: PC, hvit aluminium matt (RAL 9006), inkl. monteringsbøyle
- dekkasselås: fjærstål V2A
- Deksel: diffusor fra PC

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Montasjehøyde: 3..8m
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 600mm
- Bredde: 95mm
- Høyde: 80mm
- Vekt: 1,0kg

### Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L85) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51FD20ND430A | GTIN (EAN): 4069025458391

**Mål:**

