

Bestillingsnummer: 51RF12MB49XG5007 | GTIN (EAN): 4069025487827


Produktbeskrivelse:



Trunking Flex 31, armaturinnsats, fra aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.475mm, bredde: 91mm, høyde: 53mm, LED anslått lysfluks: 9.100lm, lysfarge: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende), forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med systemforbindelse: kontakt, gjennomgående ledningsføring: 7x 2,5mm², strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 51W, lysstrøm justerbar på armaturen i 6 trinn (3890/4820/5740/6680/7580/9100lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømstillingen (22/27/32/38/43/51W), primær lysstyring med linse, fra plast, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, slagfasthet: IK03, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -25..+45°C, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, Lyskilden og betjeningsenheten oppfyller kravene i økodesignforordningen (EU) 2019/2020 og kan byttes ut i samsvar med denne forskriften, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 03  

Bestykning: LED
 Vekt (kg): 1,9
 GTIN (EAN): 4069025487827



Bestillingsnummer: 51RF12MB49XG5007 | GTIN (EAN): 4069025487827

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Trunking Flex 31
- Bestillingsnummer: 51RF12MB49XG5007

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra plast
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 25

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 9100lm
- Lysutbytte: 180lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 51W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armaturen i 6 trinn (3890/4820/5740/6680/7580/9100lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømstillingen (22/27/32/38/43/51W)

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): -25..+45°C
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- saneringsinnsats: aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016)
- Antall: 1 stykk
- Deksel: deksel fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på monteringsskinne
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: systemforbindelse: kontakt
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Gjennomgående ledningsføring: 7x 2,5mm²

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1475mm
- Bredde: 91mm
- Høyde: 53mm
- Vekt: 1,9kg

Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L80) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51RF12MB49XG5007 | GTIN (EAN): 4069025487827

Mål:

