

Bestillingsnummer: 51DC612TDT400A | **GTIN (EAN):** 4069025359544

Produktbeskrivelse:



Lunis 11 R, downlight, lysstyring med reflektor, blank, lysutstråling: direkte spredende, anslått lysfluks: 3.910lm, lysfarge: 9tw, med klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, armaturhus, fra aluminium, sølv, diameter: 380mm, sentralring, fra plast, grafitt (RAL 7037), sentralmodul, blindskjerm, fra stålplate, perforert, hvit, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: ≤ +35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4069025359544



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 29.08.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 51DC612TDT400A | **GTIN (EAN):** 4069025359544

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 11 R
- Bestillingsnummer: 51DC612TDT400A

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor, blank
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Anslått lysfluks: 3910lm
- Lysutbytte: 127lm/W
- Fargetemperatur: 2700..6500K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 9tw
- Anslått effekt: 30,8W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI-2 DT8

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Temperaturområde (drift): ≤ +35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, sølv
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: sølv
- sentralring: plast, grafitt (RAL 7037)
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: grafitt (RAL 7037)
- sentralmodul, blindskjerm: stålplate, perforert, hvit
- Antall: 1 stykk
- Fargespesifikasjon: hvit

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3+2-polet, maks. 2,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 380mm
- Vekt: 2,0kg

Bestillingsnummer: 51DC612TDT400A | GTIN (EAN): 4069025359544

Mål:



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 29.08.2025 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –