

Bestillingsnummer: 51DB33MF21D1D | GTIN (EAN): 4069025442864


Produktbeskrivelse:



Lunis 21 XL, downlight, avblending med reflektor, blank, UGR for armatur ≤ 22 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Refleksjonsgrad 70/50/20), strålevinkel: bredstrålende, lysutstråling: direkte spredende, LED anslått lysfluks: 2.600lm, lysfarge: 940, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, armaturhus, rund, fra aluminium presstøpt, pulverbelagt, dypsvart (RAL 9005), diameter: 230mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (romside): IP54, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK03, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 03  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 2,4
GTIN (EAN): 4069025442864



Bestillingsnummer: 51DB33MF21D1D | GTIN (EAN): 4069025442864

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: downlight
- Produktnavn: Lunis 21 XL
- Bestillingsnummer: 51DB33MF21D1D

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Avblending: reflektor, blank
- Strålevinkel: bredstrålende
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 22
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 22

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2600lm
- Lysutbytte: 169lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 15,1W
- Tillegg: med gjennomgående ledningsføring, lysstrøm ved likestrømsdrift 100%, lysstrøm justerbar på armaturen i 8 trinn (2240/.../4330lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømstillingen (13,3/.../26,4W)

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (romside): IP54
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): -20...+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium presstøpt, pulverbelagt, dypsvart (RAL 9005), rund

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220...240V, 0/50...60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 230mm
- Høyde: 175mm
- Vekt: 2,4kg

Levetid

- Anslått levetid: 100000 t (L80/B10) ved OT = 25°C, 50000 t (L90/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51DB33MF21D1D | GTIN (EAN): 4069025442864

Mål:

