

Bestillingsnummer: 5LZ904315 | **GTIN (EAN):** 4058352559925

Produktbeskrivelse:



SITECO Connectkontroller, master, lokal kontroll - autonom frittstående sensorteknologi, dimbar, monteringstype: innfelling, monteringssted: i taket, fra plast, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, spenning: 220..240V, spenningstype: AC, 1 x knappinngang, 1 x serviceknapp, 1 x DALI, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352559925

Bestillingsnummer: 5LZ904315 | GTIN (EAN): 4058352559925

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect 32
- Produkttype:
lysadministrasjonskomponenter
- Produktnavn: SITECO Connect
- Bestillingsnummer: 5LZ904315

1x DALI

- Tilkobling: skruklemme, 2-polet, maks. 1,5mm²
- Systemstrøm: DALI strøm 96mA
- Egenskap: DALI, hovedfunksjon, kringkastingsadressering, maks. 32 DALI-HF-er

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): -20..+60°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, ren hvit (RAL 9010)
- Fargespesifikasjon: ren hvit (RAL 9010)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 2-polet, maks. 1,5mm²
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 108mm
- Bredde: 30mm
- Høyde: 21mm
- Vekt: 0,1kg

Innganger

1x knappinngang

- Tilkobling: skruklemme, 2-polet, maks. 1,5mm²
- Egenskap: potensialfri

1x serviceknapp

- Mulighet: nullstille

Utganger