

Bestillingsnummer: 51SE13DB11B2C | GTIN (EAN): 4069025446978

## Produktbeskrivelse:



Spot 21 standard, retningsspot, lysstyring med reflektor, fra aluminium, lystekn. deksel: skjermglass, fra glass, strålevinkel: middelsstrålende, LED anslått lysfluks: 2.910lm, lysfarge: 930, med 3-faset adapter, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 251mm, diameter: 90mm, dekkorring, fra PC, trafikkhvit (RAL 9016), kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+25°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 0,6  
GTIN (EAN): 4069025446978



Bestillingsnummer: 51SE13DB11B2C | GTIN (EAN): 4069025446978

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: retningsspot
- Produktnavn: Spot 21 standard
- Bestillingsnummer: 51SE13DB11B2C

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor fra aluminium
- Deksel: skjermglass
- Strålevinkel: middelsstrålende
- Symmetri: symmetrisk

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2910lm
- Lysutbytte: 147lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 2$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 19,8W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armaturen i 12 trinn (910/.../3930lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømstillingen (6/.../28,1W)

#### Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+25°C
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- dekorring: PC, trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: skjermglass fra glass

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i en 3-faset strømskinne

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: 3-faset adapter
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 251mm
- Diameter: 90mm
- Vekt: 0,6kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L90/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51SE13DB11B2C | GTIN (EAN): 4069025446978

**Mål:**

