

Bestillingsnummer: 51SE32DA2DB2C | GTIN (EAN): 4069025447265


Produktbeskrivelse:



Spot 21 standard, retningsspot, lysstyring med linse, fra PMMA, strålevinkel: smalstråle, LED anslått lysfluks: 2.090lm, lysfarge: 930, med 3-faset adapter, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, fra aluminium, dypsvart (RAL 9005), lengde: 251mm, diameter: 70mm, dekkorring, fra PC, dypsvart (RAL 9005), kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+25°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4069025447265



Bestillingsnummer: 51SE32DA2DB2C | GTIN (EAN): 4069025447265

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: retningsspot
- Produktnavn: Spot 21 standard
- Bestillingsnummer: 51SE32DA2DB2C

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Strålevinkel: smalstrålende
- Symmetri: symmetrisk

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2090lm
- Lysutbytte: 134lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 15,6W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armaturen i 12 trinn (810/.../3450lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømminstillingen (6/.../28W)

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2, multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+25°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- dekorring: PC, dypsvart (RAL 9005)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i en 3-faset strømskinne

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: 3-faset adapter
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 251mm
- Diameter: 70mm
- Vekt: 0,5kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L90/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51SE32DA2DB2C | GTIN (EAN): 4069025447265

Mål:

