

Bestillingsnummer: 51SE33MA2DB2C | GTIN (EAN): 4069025447500

## Produktbeskrivelse:



Spot 21 standard, retningsspot, lysstyring med linse, fra PMMA, strålevinkel: middelsstrålende, LED anslått lysfluks: 1.780lm, lysfarge: 930, med 3-faset adapter, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, fra aluminium, dypsvart (RAL 9005), lengde: 162mm, diameter: 70mm, dekkorring, fra PC, dypsvart (RAL 9005), kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+25°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4069025447500



Bestillingsnummer: 51SE33MA2DB2C | GTIN (EAN): 4069025447500

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: retningsspot
- Produktnavn: Spot 21 standard
- Bestillingsnummer: 51SE33MA2DB2C

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Strålevinkel: middelsstrålende
- Symmetri: symmetrisk

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 1780lm
- Lysutbytte: 121lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  2 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 14,8W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armaturen i 8 trinn (1570/.../2940lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømminstillingen (12,8/.../26,5W)

#### Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+25°C
- Testmerking, merking: CE

#### Materiale, Farge

- dekorring: PC, dypsvart (RAL 9005)

#### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i en 3-faset strømskinne

#### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: 3-faset adapter
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 162mm
- Diameter: 70mm
- Vekt: 0,4kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L90/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51SE33MA2DB2C | GTIN (EAN): 4069025447500

**Mål:**

