

Bestillingsnummer: 51SE32MB11D2C | GTIN (EAN): 4069025447401


Produktbeskrivelse:



Spot 21 standard, retningsspot, lysstyring med reflektor, fra aluminium, lystekn. deksel: skjermglass, fra glass, strålevinkel: smalstrålende, LED anslått lysfluks: 2.890lm, lysfarge: 940, med 3-faset adapter, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, fra aluminium, dypsvart (RAL 9005), lengde: 162mm, diameter: 90mm, dekkorring, fra PC, dypsvart (RAL 9005), kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+25°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	0,6
GTIN (EAN):	4069025447401



Bestillingsnummer: 51SE32MB11D2C | GTIN (EAN): 4069025447401

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: retningsspot
- Produktnavn: Spot 21 standard
- Bestillingsnummer: 51SE32MB11D2C

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: reflektor fra aluminium
- Deksel: skjermglass
- Strålevinkel: smalstrålende
- Symmetri: symmetrisk

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2890lm
- Lysutbytte: 156lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 2 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 18,5W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armaturen i 8 trinn (2080/.../3900lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømstillingen (12,9/.../26,5W)

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+25°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- dekoring: PC, dypsvart (RAL 9005)
- Deksel: skjermglass fra glass

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i en 3-faset strømskinne

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: 3-faset adapter
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 162mm
- Diameter: 90mm
- Vekt: 0,6kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L90/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51SE32MB11D2C | GTIN (EAN): 4069025447401

Mål:

