

Bestillingsnummer: 51SE12MA2CA2C | GTIN (EAN): 4069025446848

Produktbeskrivelse:



Spot 21 standard, retningsspot, lysstyring med linse, fra PMMA, strålevinkel: smalstrålende, LED anslått lysfluks: 2.110lm, lysfarge: 927, med 3-faset adapter, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 162mm, diameter: 70mm, dekkorring, fra PC, trafikkhvit (RAL 9016), kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -20..+25°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4069025446848



Bestillingsnummer: 51SE12MA2CA2C | GTIN (EAN): 4069025446848

Detaljert teknisk beskrivelse:



Hovedegenskaper

- Produkttype: retningsspot
- Produktnavn: Spot 21 standard
- Bestillingsnummer: 51SE12MA2CA2C

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra PMMA
- Strålevinkel: smalstrålende
- Symmetri: symmetrisk

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2110lm
- Lysutbytte: 143lm/W
- Fargetemperatur: 2700K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 90
- Lysfarge: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam \leq 2 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 14,8W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armaturen i 8 trinn (1860/.../3480lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømminstillingen (12,8/.../26,5W)

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+25°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- dekorring: PC, trafikkhvit (RAL 9016)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, i en 3-faset strømskinne

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: 3-faset adapter
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 162mm
- Diameter: 70mm
- Vekt: 0,4kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L90/B10) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51SE12MA2CA2C | GTIN (EAN): 4069025446848

Mål:

