

Bestillingsnummer: 51LJ12MNM70A3G | GTIN (EAN): 4058352671115


## Produktbeskrivelse:



Ecopack 31, diffusorarmatur, primært lystekn. deksel: deksel, fra PC, satinert, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 7.000lm, lysutbytte: 140lm/W, lysfarge: 830/840/850, fargetemperatur: 3000/4000/5000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med klemme, 4-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 50W, omformer, forkoblingsenhet: enkeltbatteri-element, batteri: LiFePO4, 3Ah, armaturhus, fra aluminium, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.460mm, bredde: 56mm, høyde: 68mm, endestykke, fra PC, hvit, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK06, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+40°C, norm: EN 60598-2-22, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 06  

Bestykning: LED  
 Vekt (kg): 1,8  
 GTIN (EAN): 4058352671115



Bestillingsnummer: 51LJ12MNM70A3G | GTIN (EAN): 4058352671115

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: diffusorarmatur
- Produktnavn: Ecopack 31
- Bestillingsnummer: 51LJ12MNM70A3G

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Deksel: deksel, satinert
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 28$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 28$

##### Bestykning:

- Tillegg: 2-stavs batteri, med manuell selvtestfunksjon, med testknapp og status-LED i henhold til EN 60598-2-22

##### Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: enkeltbatterielement
- Batteri: LiFePO4
- Nominell driftstid: 3h

#### Komponenter 2

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK06
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE

##### Materiale, Farge

- armaturhus: aluminium, trafikkhvit (RAL 9016)
- endestykke: PC, hvit
- Deksel: deksel fra PC

##### Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 4-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1460mm
- Bredde: 56mm
- Høyde: 68mm
- Vekt: 1,8kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51LJ12MNM70A3G | GTIN (EAN): 4058352671115

**Mål:**



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finn du på [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722  
Versjon 06.03.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –