

Bestillingsnummer: 51RE127P4CA3 | GTIN (EAN): 4058352573297

## Produktbeskrivelse:



saneringsarmaturinnsats 31, armaturinnsats, fra ekstrudert aluminiumprofil, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.530mm, bredde: 65mm, høyde: 54mm, LED anslått lysfluks: 11.500lm, lysfarge: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam  $\leq$  3 SDCM (innledende), forkoblingsenhet: PÅ/AV, med ledning med støpsel, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 70W, inkludert plugg 59RP003, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, slagfasthet: IK02, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: - 20..+35°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Bestykning: LED  
Vekt (kg): 1,4  
GTIN (EAN): 4058352573297

Bestillingsnummer: 51RE127P4CA3 | GTIN (EAN): 4058352573297

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: saneringsarmaturinnsats 31
- Bestillingsnummer: 51RE127P4CA3

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

#### Lysteknikk:

- Deksel: deksel
- Strålevinkel: bredstrålende
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 25$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 25$

#### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 11500lm
- Lysutbytte: 164lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 70W
- Tillegg: inkludert plugg 59RP003

#### Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV

#### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+35°C
- Testmerking, merking: CE, UKCA

#### Materiale, Farge

- saneringsinnsats: ekstrudert aluminiumprofil, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016)
- Antall: 1 stykk
- Deksel: deksel fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på monteringsskinne
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: ledning med støpsel
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1530mm
- Bredde: 65mm
- Høyde: 54mm
- Vekt: 1,4kg

### Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L85/B50) ved OT = 25°C