

Bestillingsnummer: 51RF1EMB4BXG5 | GTIN (EAN): 4069025537225

## Produktbeskrivelse:



Trunking Flex 31, armaturinnsats, fra aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.472mm, bredde: 91mm, høyde: 53mm, LED anslått lysfluks: 11.460lm, lysfarge: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching)MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende), forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med systemforbindelse: kontakt, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 65W, primær lysstyring med linse, fra plast, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, UKCA, slagfasthet: IK03, tillatt omg.temperatur for innendørs bruk: -25..+35°C, reduksjon av tillatt maksimal omgivelsestemperatur med 5°C ved takmontering, Lyskilden og betjeningsenheten oppfyller kravene i økodesignforordningen (EU) 2019/2020 og kan byttes ut i samsvar med denne forskriften, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 03  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,7
GTIN (EAN):	4069025537225

Bestillingsnummer: 51RF1EMB4BXG5 | GTIN (EAN): 4069025537225

## Detaljert teknisk beskrivelse:



### Hovedegenskaper

- Produkttype: armaturinnsats
- Produktnavn: Trunking Flex 31
- Bestillingsnummer: 51RF1EMB4BXG5

### Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

#### Komponenter 1

##### Lysteknikk:

- Lysstyring: linse fra plast
- Deksel: deksel
- Strålevinkel: elliptisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen:  $\leq 25$
- UGR synsretning på tvers av armaturen:  $\leq 19$

##### Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 11460lm
- Lysutbytte: 176lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 65W

##### Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

##### Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): -25..+35°C
- Testmerking, merking: CE, UKCA

##### Materiale, Farge

- saneringsinnsats: aluminium, lakkert, trafikkhvit (RAL 9016)
- Antall: 1 stykk
- Deksel: deksel fra PMMA

### Montasje

- Montasjetype, montasjested: innstikksmontering, på monteringsskinne
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

### Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: systemforbindelse: kontakt
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensjoner, Vekt

- Lengde: 1472mm
- Bredde: 91mm
- Høyde: 53mm
- Vekt: 1,7kg

### Levetid

- Anslått levetid: 70000 t (L80) ved OT = 25°C