Bestillingsnummer: B01P4B4A07111E | **GTIN (EAN):** 4069025287847

Produktbeskrivelse: Can170PL,P1.2a,2780lm830,Easy,DB703



CANNA 170 PL, pullertarmatur, LED-modul, primær lysstyring med linse, fra PMMA, primært lystekn. deksel: deksel, fra PMMA, klar, lysfordeling: P1.2a, primær lyskarakteristikk: asymmetrisk, LED, High Power LED, anslått lysfluks: 2.780lm, lysutbytte: 99lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: Easy, styring: overopphetingsvern, intelligent temperaturretur-regulering i EVG og i LED-modulen, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering, forhåndsinnstilling: lineær dimmekarakteristikk, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, begynnelse av levetid: 28W, slutten av levetid: 29W, koblingsboks,armaturhus, sylindrisk, fra aluminium, lakkert, metallisk grå (DB 703), med jordstykke, diameter: 170mm, høyde: 1100mm, LED-modul, kapslingsgrad (totalt): IP65, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, pakningsenhet: 1 stykk

IP 65

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	11,5
GTIN (EAN):	4069025287847

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 17.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

siteco

Bestillingsnummer: B01P4B4A07111E | **GTIN (EAN):** 4069025287847

Detaljert teknisk beskrivelse: Can170PL,P1.2a,2780lm830,Easy,DB703



Hovedegenskaper
- Produkttype: pullertarmatur
- Produktnavn: CANNA 170 PL
- Bestillingsnummer: B01P4B4A07111E

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:
- Lysstyring: linse fra PMMA
- Deksel: deksel, klar
- Lysfordeling: P1.2a
- Strålevinkel: bredstrålende
- Symmetri: asymmetrisk strålende

Bestykning:
- Lyskilde: med High Power LED, LED
- Anslått lysfluks: 2780lm
- Lysutbytte: 99lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Nominell effekt, start av levetid: 28
- Nominell effekt, slutt av levetid: 29

Driftsapparat:
- Styring mot: Easy
- Utstyr: overopphetingsvern, konstant lysstrømstyring, tidsbestemt lysstyring, fleksibel lysfluksparametrisering, intelligent temperaturretur-regulering i EVG og i LED-modulen, forhåndsinnstilling: lineær dimmekarakteristikk

Sertifikater, Standarder
- Kapslingsklasse: IP65
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge
- armaturhus: aluminium, lakkert, metallisk grå (DB 703), sylindrisk, med jordstykke
- Deksel: deksel fra PMMA

Elektrisk tilkobling
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Støtspenningsfasthet: overspenningsmotstand: 10kV (vanlig modus); 6kV (differensialmodus)

Dimensjoner, Vekt
- Diameter: 170mm
- Høyde: 1100mm
- Vekt: 11,5kg

Levetid
- Anslått levetid: 100000 t (L90/B10) ved OT = 25°C

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 17.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com