

Bestillingsnummer: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614


Produktbeskrivelse: RON21,1800lm830/840,ML,PC,wh



Rondel 21, vegg- og takarmatur, fra PC, opal, lysutstråling: direkte spredende, monteringsstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 1.800lm, lysutbytte: 120lm/W, lysfarge: 830/840, fargetemperatur: 3000/4000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 15W, armaturhus, rund, fra stålplate, pulverbelagt, hvit, diameter: 380mm, høyde: 28mm, deksel, fra PC, grafitt (RAL 7037), kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK03, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40 IK 03 

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	1,3
GTIN (EAN):	4069025719614



Bestillingsnummer: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614

Detaljert teknisk beskrivelse: RON21,1800lm830/840,ML,PC,wh



Hovedegenskaper

- Produkttype: vegg- og takarmatur
- Produktnavn: Rondel 21
- Bestillingsnummer: 51WB14MC82B

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L80) ved OT = 25°C

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysutstråling: direkte strålende

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 1800lm
- Lysutbytte: 120lm/W
- Fargetemperatur: 3000/4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/840
- Anslått effekt: 15W
- Tillegg: lysstrøm justerbar på armaturen i 3 trinn (1800/.../2160lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrømminstillingen (12/.../18W)

Driftsapparat:

- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): -20...+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: stålplate, pulverbelagt, hvit, rund
- deksel: PC, grafitt (RAL 7037)

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 380mm
- Høyde: 28mm
- Vekt: 1,3kg

Bestillingsnummer: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614

Mål: RON21,1800lm830/840,ML,PC,wh

