siteco

Bestillingsnummer: 51MP26WM2M42W | **GTIN (EAN):** 4069025343918

Produktbeskrivelse: APOr,8000lm830/835/840,ML,IP40





Apollon Rectangular, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: mikroprismatisk deksel, fra PMMA, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 8.000lm, lysutbytte: 143lm/W, lysfarge: 830/835/840, fargetemperatur: 3000/3500/4000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV multilumen, med klemme, 3-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, anslått effekt: 58W, armaturhus, fra stålplate, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016), lengde: 1.545mm, bredde: 200mm, høyde: 44mm, kapslingsgrad (totalt): IP20, kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, ENEC, UKCA, slagfasthet: IK03, tillatt driftsomgivelsestemperatur: -20..+40°C, norm: EN 60598-2-22, oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20 IK 03

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	4,7
GTIN (EAN):	4069025343918

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 17.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com

siteco

Bestillingsnummer: 51MP26WM2M42W | **GTIN (EAN):** 4069025343918

Detaljert teknisk beskrivelse: APOr,8000lm830/835/840,ML,IP40



Hovedegenskaper
- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Apollon Rectangular
- Bestillingsnummer: 51MP26WM2M42W

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:
- Deksel: mikroprismatisk deksel
- Strålevinkel: bredstrålende, 90°
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 22
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 22

Bestykning:
- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 8000lm
- Lysutbytte: 143lm/W
- Fargetemperatur: 3000/3500/4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830/835/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 58W
- Tillegg: med gjennomgående ledningsføring, for sentralbatterianlegg i henhold til EN 60598-2-22, lysstrøm ved likestrømsdrift 100%, lysstrøm justerbar på armaturen i fire trinn (4800/5900/7000/8000lm), tilkoblingseffekt avhengig av lysstrøminnstillingen (32/40/48/57W), for UGR 19-verdier, se dimmetabellen i monteringsanvisningen

Driftsapparat:
- Styring mot: PÅ/AV multilumen

Sertifikater, Standarder
- Kapslingsklasse: IP20
- Kapslingsgrad (lyskilderom, på romsiden): IP40
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Tillegg: oppfyller kravene til IFS (International Featured Standards) når det gjelder sikkerhet og kvalitet i matvareindustrien
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE, ENEC, UKCA

Materiale, Farge
- armaturhus: stålplate, pulverbelagt, trafikkhvit (RAL 9016)
- Deksel: mikroprismatisk deksel fra PMMA

Montasje
- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkelanordning/rekkemontering
- Tillegg: armatur inkludert monteringstilbehør for takmontering; for andre typer installasjon: bestill installasjonstilbehør separat

Elektrisk tilkobling
- Tilkobling: klemme, 3-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensjoner, Vekt
- Lengde: 1545mm
- Bredde: 200mm
- Høyde: 44mm
- Vekt: 4,7kg

Levetid
- Anslått levetid: 70000 t (L80) ved OT = 25°C

Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)
Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722
Versjon 17.08.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Tyskland • Tlf. +49(8669)33-0 • Faks +49(8669)33-397 • E-post info@siteco.de • Internett www.siteco.com