

Bestillingsnummer: 5LZ980200A | GTIN (EAN): 4069025765611


Produktbeskrivelse:



SITECO Connect Wirelessmultisensor, sensor, master, lokal kontroll - autonom frittstående sensorteknologi, sensorteknologi: 1 PIR-bevegelsessensor, dagslyssensor, dimbar, monteringsstype: innfelling, monteringssted: i taket, fra plast, spenning: 230V, 1 x PIR-bevegelsessensor, 2 x lyssensor, 1 x DALI, 1 x Bluetooth grensesnitt, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, UKCA, pakningsenhet: 1 stykk

IP 20  

Vekt (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025765611



Det er obligatorisk at monteringsanvisningene må følges når du planlegger og installerer den elektriske installasjonen (finner du på www.siteco.com)

Toleranser relatert til termiske, elektriske og fotometriske data i henhold til IEC 62722

Versjon 23.05.2026 – Med forbehold om endringer og feil – Påse at du alltid bruker siste versjon –

Bestillingsnummer: 5LZ980200A | GTIN (EAN): 4069025765611

Detaljert teknisk beskrivelse:

Hovedegenskaper

- Systemfamilie: SITECO Connect Wireless
- Produkttype: sensor
- Produktnavn: SITECO Connect Wireless
- Bestillingsnummer: 5LZ980200A

1x DALI

- Systemstrøm: maks. 80mA
- Egenskap: DALI, hovedfunksjon, kringkastingsadressering, maks. 40 DALI-HF-er

1x Bluetooth grensesnitt

- Egenskap: trådløst nettverk

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Driftsapparat:

- Styring mot: Casambi, dimbar

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Temperaturområde (drift): -5..+45°C
- Testmerking, merking: CE, UKCA

Materiale, Farge

- armaturhus: plast, hvit
- armaturhus: plast, hvit

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i taket
- Montasjehøyde: 2,5..5m
- Tillegg: kun egnet til bruk innendørs

Elektrisk tilkobling

- Nominell spenning: 230V, 50/60Hz

Dimensjoner, Vekt

- Høyde: 86mm
- Vekt: 0,1kg

Innganger

1x PIR-bevegelsessensor

- Tilkobling: PIR-sensor (passiv infrarød)
- Deteksjonsvinkel: 360°
- Deteksjonsområde: radial maks. ø6m; tangentiell maks. ø10m
- Deteksjonsområde: maks. ø4m
- Egenskap: sirkulært deteksjonsområde

2x lyssensor

- Belysningsstyrke: 10..4000lx (ved sensoren)

Utganger

Bestillingsnummer: 5LZ980200A | GTIN (EAN): 4069025765611

Mål:

