

Bestillingsnummer: 51ME63DA3MSA | **GTIN (EAN):** 4069025801005


Produktbeskrivelse: Sil21RoPX,D400,2410lm830,DA2,surf,sr



Silica 21 Round Prismatic X, kontorarmatur, primært lystekn. deksel: prismeskive, fra PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 2.410lm, lysutbytte: 132lm/W, lysfarge: 830, fargetemperatur: 3000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med systemforbindelse, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 18,2W, armaturhus, fra aluminiumprofil, hvit aluminium (RAL 9006), diameter: 400mm, høyde: 63mm, utstyr: Standard, kapslingsgrad (totalt): IP20, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK03, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+35°C, norm: EN 50419, pakningsenhet: 1 stykk


IP 20 IK 03  

Bestykning: LED
Vekt (kg): 3,2
GTIN (EAN): 4069025801005



Bestillingsnummer: 51ME63DA3MSA | **GTIN (EAN):** 4069025801005

Detaljert teknisk beskrivelse: Sil21RoPX,D400,2410lm830,DA2,surf,sr



Hovedegenskaper

- Produkttype: kontorarmatur
- Produktnavn: Silica 21 Round Prismatic X
- Bestillingsnummer: 51ME63DA3MSA

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: prismskive
- Strålevinkel: ekstremt bredstrålende
- Symmetri: symmetrisk
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 19
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 19

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 2410lm
- Lysutbytte: 132lm/W
- Fargetemperatur: 3000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 18,2W

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP20
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: aluminiumprofil, hvit aluminium (RAL 9006)
- Deksel: prismskive fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: systemforbindelse
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 400mm
- Høyde: 63mm
- Vekt: 3,2kg

Levetid

- Anslått levetid: 75000 t (L85) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 51ME63DA3MSA | **GTIN (EAN):** 4069025801005

Mål: Sil21RoPX,D400,2410lm830,DA2,surf,sr

