

Bestillingsnummer: 58WB1O1B | **GTIN (EAN):** 4069025723482

Produktbeskrivelse: RON21emerg.lght.elem,LED,260lm840,PC,rec

Rondel 21, nødlyselement, primær lysstyring med linse, fra PC, monteringsstype: innfelling, nødlyselement,LED, anslått lysfluks: 260lm, lysutbytte: 100lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: DALI 2, med klemme, 5-polet, strømtilkobling: 220..240V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 2W, armaturhus, rund, fra PC, grafitt (RAL 7037), diameter: 266mm, høyde: 44mm, kapslingsgrad (totalt): IP40, beskyttelsesklasse (totalt): VK II (verneisolert), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK03, tillatt driftsomgivelsestemperatur: 0..+40°C, norm: EN 60598-2-22, selvtest i henhold til IEC 62034, pakningsenhet: 1 stykk

IP 40 IK 03  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4069025723482

Bestillingsnummer: 58WB1O1B | **GTIN (EAN):** 4069025723482

Detaljert teknisk beskrivelse: RON21emerg.lght.elem,LED,260lm840,PC,rec

Hovedegenskaper

- Produkttype: nødlyselement
- Produktnavn: Rondel 21
- Bestillingsnummer: 58WB1O1B

Levetid

- Anslått levetid: 25000 t (L80) ved OT = 25°C

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Lysstyring: linse

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 260lm
- Lysutbytte: 100lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- Anslått effekt: 2W
- Tillegg: for nødlysfunksjon

Driftsapparat:

- Styring mot: DALI 2

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP40
- Isolasjonsklasse: VK II (verneisolert)
- Slagfasthet: IK03
- Temperaturområde (drift): 0..+40°C
- Tillegg: selvtest i henhold til IEC 62034
- Norm: EN 60598-2-22
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: PC, grafitt (RAL 7037), rund

Montasje

- Montasjetype, montasjested: innfelling, i armaturen

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 5-polet
- Nominell spenning: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Batteriforsyning: inkl. NiCd-batteri 3,6V

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 266mm
- Høyde: 44mm
- Vekt: 0,3kg