


Bestillingsnummer: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074


Produktbeskrivelse: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA



Rondel 40, tett armatur, primært lystekn. deksel: dekkasse, fra PMMA, opal, lysutstråling: direkte spredende, primær lyskarakteristikk: symmetrisk, monteringstype: utenpåliggende, LED, anslått lysfluks: 1.200lm, lysutbytte: 100lm/W, lysfarge: 840, fargetemperatur: 4000K, forkoblingsenhet: PÅ/AV, med klemme, 3-polet, maks. 1,5mm², strømtilkobling: 230V, AC, 50/60Hz, anslått effekt: 12W, armaturhus, armaturhus, rund, fra stål, lakkert, signalhvit (RAL 9003), diameter: 267mm, høyde: 88mm, HF-sensor, kapslingsgrad (totalt): IP44, beskyttelsesklasse (totalt): VK I (vernejording), kontrolltegn: CE, slagfasthet: IK02, tillatt driftsomgivelsestemperatur for utendørs bruk: -20...+40°C, pakningsenhet: 1 stykk


IP 44  

Bestykning:	LED
Vekt (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352260074



Bestillingsnummer: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074

Detaljert teknisk beskrivelse: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA



Hovedegenskaper

- Produkttype: tett armatur
- Produktnavn: Rondel 40
- Bestillingsnummer: 5MD5207L1040S

Lysteknikk | Bestykning | Forkoblingsenhet

Komponenter 1

Lysteknikk:

- Deksel: dekkasse, opal
- Strålevinkel: 120°
- Symmetri: symmetrisk strålende
- Lysutstråling: direkte strålende
- UGR synsretning på langs av armaturen: ≤ 25
- UGR synsretning på tvers av armaturen: ≤ 28

Bestykning:

- Lyskilde: med LED
- Anslått lysfluks: 1200lm
- Lysutbytte: 100lm/W
- Fargetemperatur: 4000K
- Fargegjengivelsesindeks: CRI > 80
- Lysfarge: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (innledende)
- Anslått effekt: 12W

Driftsapparat:

- Forkoblingsenhet: HF
- Styring mot: PÅ/AV

Sertifikater, Standarder

- Kapslingsklasse: IP44
- Isolasjonsklasse: VK I (vernejording)
- Slagfasthet: IK02
- Temperaturområde (drift): -20..+40°C
- Testmerking, merking: CE

Materiale, Farge

- armaturhus: stål, lakkert, signalhvit (RAL 9003), rund
- armaturhus: stål, lakkert, signalhvit (RAL 9003), rund
- Deksel: dekkasse fra PMMA

Montasje

- Montasjetype, montasjested: utenpåliggende, på taket, på veggen
- Anordning: enkeltanordning

Elektrisk tilkobling

- Tilkobling: klemme, 3-polet, maks. 1,5mm²
- Nominell spenning: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensjoner, Vekt

- Diameter: 267mm
- Høyde: 88mm
- Vekt: 0,5kg

Levetid

- Anslått levetid: 50000 t (L70/B50) ved OT = 25°C

Bestillingsnummer: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074

Mål: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA

