

Oznaka za naročilo: 56TL6M | GTIN (EAN): 4058352401286

Opis izdelka: Licrail-ins



Licross®, tračni vložek, z namiznim adapterjem, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa, priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, sponka, 5-polno, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, multi-adapter, material: jeklena pločevina, tračno lakirano, v aluminjsko sivi barvi (RAL 9006), za zaščitno stopnjo IP20/IP40, dolžina: 500mm, širina: 64mm, višina: 68mm, večnamenska uporaba, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4058352401286

Oznaka za naročilo: 56TL6M | GTIN (EAN): 4058352401286

Podroben tehnični opis: Licrail-ins



#### Osnovni podatki

- Sistemska družina: Licross®
- Vrsta izdelka: tračni vložek
- Ime izdelka: Licross®
- Oznaka za naročilo: 56TL6M

#### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

##### Sijalke:

- Dodatek: ožičenje brez halogena, za tračni nosilec, 7..14-polni, maks. 0,5A

##### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

##### Material, Barva

- multi-adapter: jeklena pločevina, tračno lakirano, v aluminjsko sivi barvi (RAL 9006), za zaščitno stopnjo IP20/IP40
- Specifikacija barve: v aluminjsko sivi barvi (RAL 9006)

##### Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz, AC

##### Mere, Masa

- Dolžina: 500mm
- Širina: 64mm
- Višina: 68mm
- Masa: 0,4kg