

Oznaka za naročilo: 5EA40EHC01 | GTIN (EAN): 4058352641323

Opis izdelka:




SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion High, senzor, komunikacije: lokalno zapleteno radijsko omrežje, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i tip A, upravljanje: nastavitve in delovanje na daljavo, lokalna nastavitve in delovanje z USB ključkom, lokalna nastavitve in upravljanje z aplikacijo za pametni telefon, ročno, po času, po merilniku časa, po dnevu v tednu, po koledarju AstroDim, po dnevni svetlobi, po gibanju, prek API-ja, z radijsko uro, opsijsko prek radijskega gumba, senzorsko tehnologijo: 1 PIR senzor gibanja, senzor dnevne svetlobe, temperaturni senzor, senzor nagiba, GPS, GNSS, GLONASS, GALILEO, Uporabnine za oddaljeni dostop prek spletne aplikacije in mobilne komunikacije (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) so vključene v obseg dobave z rokom trajanja 5 let. Ta individualno razširljiv čas izvajanja se začne, ko se koda QR naprave skenira v sistem, Smart Interface spodaj, Prednastavitve logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno, način montaže: pričvrstitev z vijaki, mesto montaže: na svetilki, material: umetna masa, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, PIR senzor gibanja, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 CE

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352641323

Oznaka za naročilo: 5EA40EHC01 | GTIN (EAN): 4058352641323

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Wireless
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA40EHC01

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: D4i, Smart Interface spodaj, Uporabnine za oddaljeni dostop prek spletne aplikacije in mobilne komunikacije (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) so vključene v obseg dobave z rokom trajanja 5 let. Ta individualno razširljiv čas izvajanja se začne, ko se koda QR naprave skenira v sistem, Prednastavitev logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+85°C
- Standard: po knjigi Zhaga 18
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, prozoren material, barvno podloženo, prozoren material
- Specifikacija barve: prozoren material

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na svetilki
- Montažna višina: 6..12m

Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa

- Masa: 0,1kg

Vhodi



PIR senzor gibanja

- Območje zaznavanja: maks. ø18m

Oznaka za naročilo: 5EA40EHC01 | GTIN (EAN): 4058352641323

Mere:

Detection zone "Smart Plug Cellular Motion High"
5EA40EHC01



Mounting height	X axis	Y axis
70 m	119 m	12.4 m
80 m	136 m	14.2 m
90 m	15.3 m	15.9 m
100 m	17.0 m	17.7 m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovjšo verzijo -