

Oznaka za naročilo: 5EA40ELC01 | GTIN (EAN): 4058352641347

## Opis izdelka:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular Motion Low, senzor, komunikacije: lokalno zapleteno radijsko omrežje, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i tip A, upravljanje: nastavitve in delovanje na daljavo, lokalna nastavitve in delovanje z USB ključkom, lokalna nastavitve in upravljanje z aplikacijo za pametni telefon, ročno, po času, po merilniku časa, po dnevu v tednu, po koledarju AstroDim, po dnevni svetlobi, po gibanju, prek API-ja, z radijsko uro, opsijsko prek radijskega gumba, senzorsko tehnologijo: 1 PIR senzor gibanja, senzor dnevne svetlobe, temperaturni senzor, senzor nagiba, GPS, GNSS, GLONASS, GALILEO, Uporabnine za oddaljeni dostop prek spletne aplikacije in mobilne komunikacije (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) so vključene v obseg dobave z rokom trajanja 5 let. Ta individualno razširljiv čas izvajanja se začne, ko se koda QR naprave skenira v sistem, Smart Interface spodaj, Prednastavitve logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno, način montaže: pričvrstitev z vijaki, mesto montaže: na svetilki, material: umetna masa, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, PIR senzor gibanja, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 CE

Masa (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352641347

Oznaka za naročilo: 5EA40ELC01 | GTIN (EAN): 4058352641347

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Wireless
- Vrsta izdelka: senzor
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA40ELC01

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: D4i, Smart Interface spodaj, Uporabnine za oddaljeni dostop prek spletne aplikacije in mobilne komunikacije (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) so vključene v obseg dobave z rokom trajanja 5 let. Ta individualno razširljiv čas izvajanja se začne, ko se koda QR naprave skenira v sistem, Prednastavitev logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+85°C
- Standard: po knjigi Zhaga 18
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- ohišje: umetna masa, prozoren material, barvno podloženo, prozoren material
- Specifikacija barve: prozoren material

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na svetilki
- Montažna višina: 0..6m

#### Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

#### Mere, Masa

- Masa: 0,1kg

#### Vhodi

#### PIR senzor gibanja


- Območje zaznavanja: maks. ø11m

Oznaka za naročilo: 5EA40ELC01 | GTIN (EAN): 4058352641347


**Mere:**

Detection zone "Smart Plug Cellular Motion Low"  
5EA40ELC01

Side view



Top view



Mounting height	X axis	Y axis
5.0 m	8.5 m	8.8 m
6.0 m	10.2 m	10.6 m

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -