

Oznaka za naročilo: 56TL3M | GTIN (EAN): 4058352400715

## Opis izdelka:



Licross®, tračni vložek, z namiznim adapterjem, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa, priklop na omrežje: 230V, AC, 50/60Hz, sponka, 5-polno, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, multi-adapter, material: jeklena pločevina, tračno lakirano, v črni barvi mat (RAL 9005), za zaščitno stopnjo IP20/IP40, dolžina: 500mm, širina: 64mm, višina: 68mm, večnamenska uporaba, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,6  
GTIN (EAN): 4058352400715

Oznaka za naročilo: 56TL3M | GTIN (EAN): 4058352400715

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Sistemska družina: Licross®
- Vrsta izdelka: tračni vložek
- Ime izdelka: Licross®
- Oznaka za naročilo: 56TL3M

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Sijalke:

- Dodatek: notranje ožičenje brez halogenov, za tračni nosilec, 7..14-žilni, maks. 0,5A

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

#### Material, Barva

- multi-adapter: jeklena pločevina, tračno lakirano, v črni barvi mat (RAL 9005), za zaščitno stopnjo IP20/IP40
- Specifikacija barve: v črni barvi mat (RAL 9005)

#### Montaža

- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

#### Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 230V, 50/60Hz, AC

#### Mere, Masa

- Dolžina: 500mm
- Širina: 64mm
- Višina: 68mm
- Masa: 0,6kg