

Oznaka za naročilo: 5XA7694F000AD | GTIN (EAN): 4058352399088

Opis izdelka:



Floodlight FL 20 maxi Gen.4, ohišje, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, predstikalna naprava: EVG Plus, upravljanje: termična zaščita, elektronska redukcija moči, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm², priklop na omrežje: 220..240V, AC, nazivna moč: 948W, okvir ohišja, ohišje, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 975mm, širina: 730mm, višina: 115mm, DALI, zaščitna stopnja (celota): IP66, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, odpornost proti udarcem žoge: odporno proti udarcem žog, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 13,9
GTIN (EAN): 4058352399088

Oznaka za naročilo: 5XA7694F000AD | GTIN (EAN): 4058352399088

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: ohišje
- Ime izdelka: Floodlight FL 20 maxi Gen.4
- Oznaka za naročilo: 5XA7694F000AD

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Simetrija: asimetrična porazdelitev

Sijalke:

- Nazivna moč: 948W

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG Plus
- Nadzor: DALI
- Oprema: termična zaščita
- Tip vezja: elektronska redukcija moči

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

Material, Barva

- okvir ohišja: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- ohišje: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Specifikacija barve: v Siteco® kovinsko sivi barvi (DB 702S)

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm²
- Nazivna napetost: 220..240V, AC
- Prebojna trdnost: 10kV 1,2/50μs

Mere, Masa

- Dolžina: 975mm
- Širina: 730mm
- Višina: 115mm
- Masa: 13,9kg