

Oznaka za naročilo: 5EA3CM000001 | GTIN (EAN): 4058352571590

Opis izdelka:



SITECO Connect WirelessSmart Plug Cellular, krmilnik za svetilke, komunikacije: lokalno zapleteno radijsko omrežje, EGPRS, NB-IoT NB2, LTE Cat M1, 5G, 4G, 2G, 2,4GHz, D4i tip A, upravljanje: nastavitev in delovanje na daljavo, lokalna nastavitev in delovanje z USB ključkom, lokalna nastavitev in upravljanje z aplikacijo za pametni telefon, ročno, po času, po merilniku časa, po dnevu v tednu, po koledarju AstroDim, po dnevni svetlobi, prek API-ja, z radijsko uro, opsijsko prek radijskega gumba, senzorsko tehnologijo: GALILEO, GLONASS, GNSS, GPS, senzor nagiba, temperaturni senzor, senzor dnevne svetlobe, Uporabnine za oddaljeni dostop prek spletne aplikacije in mobilne komunikacije (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) so vključene v obseg dobave z rokom trajanja 5 let. Ta individualno razširljiv čas izvajanja se začne, ko se koda QR naprave skenira v sistem, Smart Interface spodaj in zgoraj, Prednastavitev logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno, način montaže: pričvrstitev z vijaki, mesto montaže: na svetilki, Smart Interface zgoraj: Zhaga, Smart Interface spodaj: Zhaga, material: PBT, napetost: 24V, vrsta napetosti: DC, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 

Masa (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352571590

Oznaka za naročilo: 5EA3CM000001 | GTIN (EAN): 4058352571590

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 31 Wireless
- Vrsta izdelka: krmilnik za svetilke
- Ime izdelka: SITECO Connect Wireless
- Oznaka za naročilo: 5EA3CM000001

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Obratovalna naprava:

- Nadzor: D4i, Smart Interface spodaj in zgoraj, Uporabnine za oddaljeni dostop prek spletne aplikacije in mobilne komunikacije (LTE CAT M1 / NB IoT NB2 / EGPRS) so vključene v obseg dobave z rokom trajanja 5 let. Ta individualno razširljiv čas izvajanja se začne, ko se koda QR naprave skenira v sistem, Prednastavitev logaritemske krivulje zatemnitve DALI. S programsko opremo se lahko preklopi na linearno

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Temperaturno območje (delovanje): -40..+85°C
- Standard: po knjigi Zhaga 18
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: PBT, prozoren material, barvno podloženo, prozoren material
- Specifikacija barve: prozoren material

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, na svetilki

Električni priklop

- Nazivna napetost: 24V, DC

Mere, Masa

- Premer: 80mm
- Višina: 46mm
- Masa: 0,1kg