

Oznaka za naročilo: 56TL1CRM0B | GTIN (EAN): 4058352595497

## Opis izdelka:



Licross® ojačevalnik (repeater), master, lokalni nadzor, centralni nadzor, možnost regulacije, način montaže: vgradnja, mesto montaže: za na tračni nosilec Licross®, material: jeklena pločevina, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, UKCA, napetost: 230V, vrsta napetosti: AC, 1 x DALI, servisna tipka, 1 x DALI, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 0,3  
GTIN (EAN): 4058352595497

Oznaka za naročilo: 56TL1CRM0B | GTIN (EAN): 4058352595497

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Sistemska družina: SITECO Connect 41
- Vrsta izdelka: ojačevalnik (repeater)
- Ime izdelka: Licross®
- Oznaka za naročilo: 56TL1CRM0B

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Sijalke:

- Dodatek: ožičenje brez halogena

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI, možnost regulacije

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Temperaturno območje (delovanje): -20..+60°C
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, UKCA

#### Material, Barva

- vmesnik za tračni nosilec: jeklana pločevina, tračno lakirano, v beli barvi
- Specifikacija barve: v beli barvi

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: vgradnja, za na tračni nosilec Licross®
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

#### Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa
- Nazivna napetost: 230V, 50Hz, AC

#### Mere, Masa

- Masa: 0,3kg

#### Izhodi

##### 1x DALI

- Posebnost: DALI, glavna funkcija, oddajanje naslovov, največ 64 EVG DALI