

Oznaka za naročilo: 5MZ313D04WA | GTIN (EAN): 4058352128718

Opis izdelka:




Scriptus® 11, pisarniška svetilka, primarni svetlobnotehnični pokrov: leče, BAP65 ($L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$), izstop svetlobe: direktno/indirektno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: simetrično, način montaže: viseča montaža, LED, nazivni svetlobni tok: 13.330lm, svetlobni izkoristek: 134lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: DALI, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, priklop na omrežje: 230V, AC, 50Hz, nazivna moč: 99W, LED, predstikalna naprava: EVG-DALI, ohišje, ohišje svetilke, material: aluminij, bele barve (RAL 9016), dolžina: 2.648mm, širina: 114mm, višina: 57mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, zaščitni znak: F, dopustna delovna temperatura okolice: 0...+35°C, standard: EN 50419, enota pakiranja: 1 kos


4058352128718
5MZ313D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80

Φ_{H} 5310 lm



Sijalke: LED
Sijalke 2: LED
Masa (kg): 8,1
GTIN (EAN): 4058352128718



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Oznaka za naročilo: 5MZ313D04WA | GTIN (EAN): 4058352128718

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: pisarniška svetilka
- Ime izdelka: Scriptus® 11
- Oznaka za naročilo: 5MZ313D04WA

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Pokrov: leče
- Simetrija: simetrično
- Izstop svetlobe: direktno/indirektna porazdelitev
- UGR za smer pogleda z vzdolžno osjo svetilke: ≤ 19
- UGR za smer pogleda z bočno osjo svetilke: ≤ 19

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: LED

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG-DALI

Komponenta 2

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Zaščitni znak: F
- Temperaturno območje (delovanje): $0...+35^{\circ}\text{C}$
- Standard: EN 50419
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

Material, Barva

- ohišje: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- ohišje svetilke: aluminij, bele barve (RAL 9016)
- Specifikacija barve: bele barve (RAL 9016)
- Pokrov: leče

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, na vrvici
- Namestitev: posamična montaža

Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna
- Nazivna napetost: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Mere, Masa


- Dolžina: 2648mm
- Širina: 114mm
- Višina: 57mm
- Masa: 8,1kg

Servisna življenjska doba

- Nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L85/B50) pri $AT = 25^{\circ}\text{C}$

Oznaka za naročilo: 5MZ313D04WA | GTIN (EAN): 4058352128718

Mere:



Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)

Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722

Izdaja 09.04.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - priporočamo, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com

Oznaka za naročilo: 5MZ313D04WA | GTIN (EAN): 4058352128718


Podatki za projektiranje:

5MZ313D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individual
setting: only direct light

4058352128718

5MZ313D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80



$\phi_{\downarrow}$ 100% $\phi_{\uparrow}$ 0%

Svetlosti (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1959	2000
L ₇₀	2481	2519
L ₆₅	2702	2844

UGR 17,2 17,4


X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

5MZ313D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; individual
setting: only indirect light

4058352128718

5MZ313D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80



$\phi_{\downarrow}$ 0% $\phi_{\uparrow}$ 100%

Svetlosti (cd/m²)


	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	0	0
L ₇₀	0	0
L ₆₅	0	0

5MZ313D04WA: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80; factory
setting: direct and indirect
light

4058352128718

5MZ313D04WA

LED 4000K / CRI ≥ 80



$\phi_{\downarrow}$ 60% $\phi_{\uparrow}$ 40%

Svetlosti (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	1959	2000
L ₇₀	2481	2519
L ₆₅	2702	2844

UGR 14,1 14,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H