

Oznaka za naročilo: 5TR10350Q | GTIN (EAN): 4039806496362


## Opis izdelka:



Modario®, tračni nosilec, material: jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi, 3-dolžinska izvedba, dolžina: 4.485 mm, širina: 58 mm, višina: 43mm, linijsko ožičenje: 5x 2,5mm<sup>2</sup>, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, zaščitna stopnja (celota): za zaščitno stopnjo IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, standard: EN 60598, enota pakiranja: 1 kos




Masa (kg): 5,7  
GTIN (EAN): 4039806496362



Oznaka za naročilo: 5TR10350Q | GTIN (EAN): 4039806496362

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: sklop: svetlobni niz (Tr.nosil)
- Ime izdelka: Modario®
- Oznaka za naročilo: 5TR10350Q

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

##### Sijalke:

- Dodatek: za električno in mehansko povezavo elementov tračnega sistema po sistemu vtikač-vtičnica

##### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: za zaščitno stopnjo IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Standard: EN 60598
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

##### Material, Barva

- tračni nosilec: jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi, 3-dolžinska izvedba
- Specifikacija barve: v beli barvi

##### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na stropu
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize
- Dodatek: primerno le za uporabo v notranjih prostorih

##### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Linijsko ožičenje: 5x 2,5mm<sup>2</sup>

##### Mere, Masa

- Sistemska mera: 15x SE
- Dolžina: 4485mm
- Širina: 58mm
- Višina: 43mm
- Pritrdilna razdalja: maks. 3,5m
- Masa: 5,7kg

Oznaka za naročilo: 5TR10350Q | GTIN (EAN): 4039806496362

**Mere:**

