

Oznaka za naročilo: 5TR31T7S | GTIN (EAN): 4058352139073

## Opis izdelka:



Modario®, vložek s tokovno tračnico, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa, za tračni nosilec, 5 ali 10-žilni, priklop na omrežje: 230/400V, vložek s tokovno tračnico, material: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, 4x sistemska enota, maks. obremenitev 5kg, dolžina: 1.196mm, širina: 48mm, zaščitna stopnja (celota): za zaščitno stopnjo IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 1,7  
GTIN (EAN): 4058352139073

Oznaka za naročilo: 5TR31T7S | GTIN (EAN): 4058352139073

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: vložek s tokovno tračnico
- Ime izdelka: Modario®
- Oznaka za naročilo: 5TR31T7S

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Sijalke:

- Dodatek: maks. tok porabe 6A

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: za zaščitno stopnjo IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- vložek s tokovno tračnico: jeklena pločevina, tračno lakirano, v beli barvi, 4x sistemska enota, maks. obremenitev 5kg
- Specifikacija barve: v beli barvi

#### Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa, za tračni nosilec, 5 ali 10-žilni
- Nazivna napetost: 230/400V

#### Mere, Masa

- Sistemska mera: 4x SE
- Dolžina: 1196mm
- Širina: 48mm
- Masa: 1,7kg