


Oznaka za naročilo: 5TR36S7S | GTIN (EAN): 4058352139219

Opis izdelka:




Modario®, vložek s tokovno tračnico, v kompletu: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa, za tračni nosilec, 5 ali 10-žilni, priklop na omrežje: 230/400V, vložek s tokovno tračnico, material: jeklena pločevina, tračno lakirano, v aluminjsko sivi barvi (RAL 9006), 2x sistemska enota, maks. obremenitev 5kg, dolžina: 598mm, širina: 48mm, zaščitna stopnja (celota): za zaščitno stopnjo IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 1,0
GTIN (EAN): 4058352139219

Oznaka za naročilo: 5TR36S7S | GTIN (EAN): 4058352139219

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: vložek s tokovno tračnico
- Ime izdelka: Modario®
- Oznaka za naročilo: 5TR36S7S

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

- Dodatek: maks. tok porabe 6A

Obratovalna naprava:

- Nadzor: VKLOP/IZKLOP

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: za zaščitno stopnjo IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- vložek s tokovno tračnico: jeklena pločevina, tračno lakirano, v aluminijško sivi barvi (RAL 9006), 2x sistemska enota, maks. obremenitev 5kg
- Specifikacija barve: v aluminijško sivi barvi (RAL 9006)

Električni priklop

- Priklop: konektorski vtič, 5-pol., z izbiro faze priklopa, za tračni nosilec, 5 ali 10-žilni
- Nazivna napetost: 230/400V

Mere, Masa

- Sistemska mera: 2x SE
- Dolžina: 598mm
- Širina: 48mm
- Masa: 1,0kg