

Oznaka za naročilo: 5TS10250Q | GTIN (EAN): 4039806857804


## Opis izdelka:



Modario® IP64, tračni nosilec, material: pocinkana jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi, 2-dolžinska izvedba, dolžina: 2.990 mm, širina: 58 mm, višina: 43mm, linijsko ožičenje: 5x 2,5mm<sup>2</sup>, v kompletu: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>, zaščitna stopnja (celota): za zaščitno stopnjo IP64, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE, standard: EN 60598, enota pakiranja: 1 kos



Masa (kg): 3,8  
GTIN (EAN): 4039806857804



Oznaka za naročilo: 5TS10250Q | GTIN (EAN): 4039806857804

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: sklop: svetlobni niz (Tr.nosil)
- Ime izdelka: Modario® IP64
- Oznaka za naročilo: 5TS10250Q

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Sijalke:

- Dodatek: za električno in mehansko povezavo elementov tračnega sistema po sistemu vtikač-vtičnica

### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: za zaščitno stopnjo IP64
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Standard: EN 60598
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

### Material, Barva

- tračni nosilec: pocinkana jeklena pločevina, lakirano, v beli barvi, 2-dolžinska izvedba
- Specifikacija barve: v beli barvi

### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na stropu
- Namestitev: posamična razporeditev ali razporeditev v nize

### Električni priklop

- Priklop: priključna sponka, 5-polna, maks. 2,5mm<sup>2</sup>
- Linijsko ožičenje: 5x 2,5mm<sup>2</sup>

### Mere, Masa

- Sistemska mera: 10x SE
- Dolžina: 2990mm
- Širina: 58mm
- Višina: 43mm
- Pritrdilna razdalja: maks. 3,5m
- Masa: 3,8kg

Oznaka za naročilo: 5TS10250Q | GTIN (EAN): 4039806857804

**Mere:**

