

Oznaka za naročilo: 5XA1563K1B2 | GTIN (EAN): 4058352167571

Opis izdelka:



sklop: električna, uporaba: Large Bell, predstikalna naprava: EVG Plus, LED upravljanje razsvetljave: 3.380 lm, barvna temperatura: 4000K, priklop na omrežje: 230..240V, AC, 50/60Hz, začetek obratovalne dobe: 23 W, konec obratovalne dobe: 24 W, redukcija: 12 W, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, primarni svetlobnotehnični pokrov: kapa, material: PMMA, vzorec ledu, nosilec komponent s pokrovom, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDE



Sijalke:	LED
Masa (kg):	2,9
GTIN (EAN):	4058352167571

Oznaka za naročilo: 5XA1563K1B2 | GTIN (EAN): 4058352167571

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: sklop: električna
- Ime izdelka: Large Bell
- Oznaka za naročilo: 5XA1563K1B2

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: 3-pasovni fasetni reflektor material: umetna masa, prevlečena s srebrom
- Pokrov: kapa, vzorec ledu
- Porazdelitev svetilnosti: ST1.2a
- Kot sevanja: široka porazdelitev
- Simetrija: asimetrična porazdelitev

Sijalke:

- Sijalke: v kompletu: High Power LED, LED
- Nazivni svetlobni tok: 3380lm
- Svetlobni izkoristek: 144lm/W
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 740
- Nazivna moč ob začetku življenjske doba: 23
- Nazivna moč ob koncu življenja: 24
- Nazivna moč pri 50% svetlobnem toku: 12

Obratovalna naprava:

- Predstikalna naprava: EVG Plus
- Nadzor: Plus
- Oprema: redukcija moči, digitalni komunikacijski vmesnik, nadzor in zagotavljanje konstantnega svetlobnega toka, časovno-odvisno upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametriranje svetlobnega toka
- Tip vezja: elektronska redukcija moči

Potrdila, standardi

- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC, VDE

Material, Barva

- Pokrov: kapa material: PMMA

Električni priklop

- Nazivna napetost: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: 6kV 1,2/50μs

Mere, Masa

- Masa: 2,9kg

Svetlobna emisija

- Svetlobna emisija: < 3%