

Oznaka za naročilo: 5XA7670B2C00C | GTIN (EAN): 4058352233054

## Opis izdelka:



Floodlight FL 20 mini, LED enota, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: umetna masa, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: PL61, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: pričvrstitev z vijaki, LED, High Power LED, barva svetlobe: 740, barvna temperatura: 4000K, v kompletu: priključni vod z vtikačem, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 51W, LED enota, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S), polno kovinsko ohišje za dober odvod toplote, dolžina: 291mm, širina: 309mm, višina: 51mm, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 CE

Sijalke:	LED
Masa (kg):	2,8
GTIN (EAN):	4058352233054

Oznaka za naročilo: 5XA7670B2C00C | GTIN (EAN): 4058352233054

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: LED enota
- Ime izdelka: Floodlight FL 20 mini
- Oznaka za naročilo: 5XA7670B2C00C

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

#### Komponenta 1

#### Svetlobna tehnika:

- Usmerjanje svetlobe: leča material: umetna masa
- Pokrov: zaščitna plošča, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: PL61
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

#### Sijalke:

- Sijalke: High Power LED, LED
- Barvna temperatura: 4000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 740
- Nazivna moč: 51W

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP66
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

#### Material, Barva

- LED enota: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: zaščitna plošča material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, v ohišju

#### Električni priklop

- Priklop: priključni vod z vtikačem
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Prebojna trdnost: 10kV 1,2/50µs

#### Mere, Masa

- Dolžina: 291mm
- Širina: 309mm
- Višina: 51mm
- Masa: 2,8kg