siteco

Oznaka za naročilo: 5XA7680E3H00C | **GTIN (EAN):** 4058352234440

Opis izdelka:

Floodlight FL 20 midi, LED enota, primarno usmerjanje svetlobe leča, material: umetna masa, primarni svetlobnotehnični pokrov: zaščitna plošča, material: varnostno kaljeno steklo (ESG), prozoren material, porazdelitev svetilnosti: RS05, izstop svetlobe: direktno sevajoče, primarna svetlobna karakteristika: asimetrično, način montaže: pričvrstitev z vijaki, LED, High Power LED, barva svetlobe: 750, barvna temperatura: 5000K, v kompletu: priključni vod z vtikačem, priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz, nazivna moč: 208W/306W, LED enota, material: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S), dolžina: 402mm, širina: 421mm, višina: 57mm, zaščitna stopnja (celota): IP66, certifikacijski znak: CE, enota pakiranja: 1 kos

IP 66 CE

Sijalke:	LED
Masa (kg):	6,5
GTIN (EAN):	4058352234440

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 30.10.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

siteco

Oznaka za naročilo: 5XA7680E3H00C | **GTIN (EAN):** 4058352234440

Podroben tehnični opis:

Osnovni podatki
- Vrsta izdelka: LED enota
- Ime izdelka: Floodlight FL 20 midi
- Oznaka za naročilo: 5XA7680E3H00C

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Svetlobna tehnika:
- Usmerjanje svetlobe: leča material: umetna masa
- Pokrov: zaščitna plošča, prozoren material
- Porazdelitev svetilnosti: RS05
- Simetrija: asimetrična porazdelitev
- Izstop svetlobe: direktna porazdelitev

Sijalke:
- Sijalke: High Power LED, LED
- Barvna temperatura: 5000K
- Indeks barvnega videza: CRI > 70
- Barva svetlobe: 750
- Nazivna moč: 208W/306W

Potrdila, standardi
- Zaščitna stopnja: IP66
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva
- LED enota: aluminij tlačno ulito, prašno premazano, v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Specifikacija barve: v SITECO kovinsko sivi barvi (DB 702S)
- Pokrov: zaščitna plošča material: varnostno kaljeno steklo (ESG)

Montaža
- Način montaže, mesto montaže: pričvrstitev z vijaki, v ohišju

Električni priklop
- Priklop: priključni vod z vtikačem
- Nazivna napetost: 220..240V, 50/60Hz, AC

Mere, Masa
- Dolžina: 402mm
- Širina: 421mm
- Višina: 57mm
- Masa: 6,5kg

Obvezno je treba upoštevati navodila za montažo pri načrtovanju in namestitvi električne napeljave (najdete na www.siteco.com)
Tolerance v zvezi s toplotnimi, električnimi in fotometričnimi podatki v skladu z IEC 62722
Izdaja 30.10.2025 - Pridržujemo si pravico napak ali sprememb - prepričajte se, da vedno uporabljate najnovejšo verzijo -

Siteco GmbH • Podružnica City Centre Trg. Republike 3 / Floor 3 • 1000 Ljubljana – Slovenia • E-mail contact-si@siteco.si • Internet www.siteco.com