

Oznaka za naročilo: 5DTAXTSC61002 | GTIN (EAN): 4058352112199

## Opis izdelka:



AX T, 3-fazna tokovna tračnica, način montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, predstikalna naprava: DALI, priklop na omrežje: 220..240V/380..400V, AC, material: al- palični profil, lakirano, jet črna (RAL 9005), z možnostjo prireza, dolžina: 1.000mm, širina: 32mm, višina: 33mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: CE, ENEC, enota pakiranja: 1 kos

 IP 20  

Masa (kg): 0,9  
GTIN (EAN): 4058352112199

Oznaka za naročilo: 5DTAXTSC61002 | GTIN (EAN): 4058352112199

## Podroben tehnični opis:



### Osnovni podatki

- Vrsta izdelka: 3-fazna tokovna tračnica
- Ime izdelka: AX T
- Oznaka za naročilo: 5DTAXTSC61002

### Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

### Komponenta 1

#### Sijalke:

- Dodatek: maks. 16A

#### Obratovalna naprava:

- Nadzor: DALI

#### Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev)
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE, ENEC

#### Montaža

- Način montaže, mesto montaže: viseča montaža, nadgradna montaža, na stropu

#### Električni priklop

- Nazivna napetost: 220..240V/380..400V, AC

#### Mere, Masa

- Dolžina: 1000mm
- Širina: 32mm
- Višina: 33mm
- Masa: 0,9kg