

Oznaka za naročilo: 59UA1LT | GTIN (EAN): 4058352419618

Opis izdelka:



SITECO Connect Audio, zvočnik, način montaže: nadgradna montaža, dvosmerni zvočnik, nazivna moč: 10W, ohišje, pravokotno, zaobljeno, material: umetna masa, v beli barvi, dolžina: 80mm, širina: 210mm, višina: 330mm, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak: CE, dopustna delovna temperatura okolice: -10..+50°C, standard: UL 94-V0, EN 54-24, enota pakiranja: 1 kos

IP 20  

Masa (kg): 1,4
GTIN (EAN): 4058352419618

Oznaka za naročilo: 59UA1LT | GTIN (EAN): 4058352419618

Podroben tehnični opis:



Osnovni podatki

- Sistemska družina: Licross®
- Vrsta izdelka: zvočnik
- Ime izdelka: SITECO Connect Audio
- Oznaka za naročilo: 59UA1LT

Svetlobna tehnika | Sijalke | Predstikalna naprava

Komponenta 1

Sijalke:

- Nazivna moč: 10W
- Dodatek: vklj. z 1x vtičnico za zvočnik, 2x vijakom za pritrditev na steno, 1x priključnim blokom (s termično varovalko), prilagoditev moči 10W, 5W, 3W, 1W

Potrdila, standardi

- Zaščitna stopnja: IP20
- Zaščitni razred: zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje)
- Temperaturno območje (delovanje): -10..+50°C
- Standard: EN 54-24, UL 94-V0
- Certifikacijski znak, etiketiranje: CE

Material, Barva

- ohišje: umetna masa, v beli barvi, pravokotno, zaobljeno
- Specifikacija barve: v beli barvi

Montaža

- Način montaže, mesto montaže: nadgradna montaža, na steni, v tračni nosilcu Licross®, na vstavku zvočnika

Mere, Masa

- Dolžina: 80mm
- Širina: 210mm
- Višina: 330mm
- Masa: 1,4kg